(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-57745 (P2000-57745A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード( <del>参考</del> )
G11B 27/00		G11B 27/00	
20/12		20/12	
H 0 4 N 5/91		H 0 4 N 5/91	Z
			N
		G 1 1 B 27/00	D
		審査 請求 有	<b>請求項の数14 OL (全 7 頁)</b>
(21)出願番号	<b>特顏平11</b> —176050	(71)出願人 3900198	39
(22)出顧日	平成11年6月22日(1999.6.22)		国京畿道水原市八達区梅羅洞416
(31)優先権主張番号	199823487		へ 国ソウル特別市永登浦区大林2洞
(32)優先日	平成10年6月22日(1998.6.22)	1080-5	
(33)優先權主張国	韓国 (KR)	(72)発明者 呉 永南	

最終頁に続く

大韓民国京畿道城南市盆唐区盆唐洞39番地

セッピョルマウル403棟302号

弁理士 志賀 正武 (外1名)

(74)代理人 100064908

(54) 【発明の名称】 記録データの生成のための方法と装置、記録媒体の円生のための方法と装置及び製造業体の特殊 機能を支援するための記録媒体

#### (57)【要約】

(32) 優先日

(33)優先權主張国

【課題】 製造業体間の特殊機能を支援するための付加 情報を貯蔵する記録媒体及び記録/編集装置とその方法 を提供する。特殊機能を支援するための製造業体情報を 再生する装置も提供する。

韓国 (KR)

平成10年7月29日(1998.7.29)

(31)優先権主張番号 199830753

【解決手段】 記録装置が記録媒体の内容を変形したならば、その製造業体識別コードを記録すべきである。記録/再生装置は特殊機能のための自分の製造業体情報を使う前に記録媒体上の識別コードをチェックすべきである。これにより、製造業体情報項目が有効かどうかを判断するのにかかる時間を縮められる。

\$ 7.5 M	-2/-	123	コンプロ	お人と	ZXMNFL No XX 1	2xMNFI Na A	1 2xMNFL Na xx r	Bx MNFI_Ns /C/ >
<b>1</b> 50	海の世界なる原理	のは最大的なケープルの最近のアドレス	AV 内的を最低に的領した自然的なっしゃ	AV 内容を配金に創めした製品コード	ユーロ技術規模	X 09:8	領々の登載のための別のファイル	CERTAIN
	MNFI_NS	MNFIT_EA	LAST_MN	LAST_PROD	NN CO	FR00_C0	FILE_NAME	REC_TV

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 再記録できる記録媒体において、

オーディオ/ビデオ(AV)内容とAV内容のための規格化した情報と製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を貯蔵し、ここで前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードよりなる記録媒体。

【請求項2】 前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した製品の識別コードをさらに含む請求項1に記載の記録媒体。

【請求項3】 AV内容が貯蔵された再記録できる記録媒体において、前記記録媒体のAV内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードを貯蔵することを特徴とする記録媒体。

【請求項4】 再記録できる記録媒体上にオーディオ、 ビデオ及び/または情報データを記録及び/または編集す る記録装置において、

AV内容とAV内容のための規格化した情報と製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を生産するための 記録制御器を含み、ここで前記製造業体情報は、前記記 20 録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードよりなることを特徴とする記録装置。

【請求項5】 前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した製品の識別コードをさらに含む請求項4に記載の記録装置。

【請求項6】 前記製造業体情報は製造業体情報項目の 最大個数を有し、製造業体項目の個数が最大個数を超過 すれば、前記記録制御器は最古製造業体情報項目から削 除することを特徴とする請求項4に記載の記録装置。

【請求項7】 記録媒体上にAV内容を記録する記録装置 30 において、AV内容が変形される時自分の製造業体の識別 コードを記録することを特徴とする記録装置。

【請求項8】 再記録できる記録媒体上にオーディオ、 ビデオ及び/または情報データを再生するための再生装 置において、

AV内容とAV内容のための規格化した情報と製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を再生するための再生制御器を含み、ここで前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードを含むことを特徴とする再生装置。

【請求項9】 前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製品識別コードをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の再生装置。

【請求項10】 記録媒体上にAV内容と情報を再生する ための再生装置において、

前記記録媒体上のAV内容を最後に変形した製造業体を検索するために記録媒体上に記録された情報で識別コードと製造業体識別コードをチェックすることを特徴とする再生装置。

【請求項11】 再記録できる記録媒体上にオーディ

オ、ビデオ及び/または情報データを記録及び/または編集する記録方法において、

前記記録媒体上に記録/編集により前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードを記録する段階を含む記録方法。

【請求項12】 前記記録媒体上に記録/編集により前記記録媒体の内容を最後に変形した製造業体における記録装置の製品識別コードを記録する段階をさらに含む請求項11に記載の記録方法。

10 【請求項13】 記録媒体上に記録された製造業体情報 を用いて再記録できる記録媒体上のオーディオ、ビデオ 及び/または情報データを記録/再生するための方法にお いて、

製造業体特殊情報が有効かどうかを決定するために、前記記録媒体の内容を変形した製造業体の識別コードとその自分の製造業体識別コードとの一致性をチェックする 段階を含む方法。

【請求項14】 製造業体特殊情報が有効かどうかを決定するために、前記記録媒体の内容を変形した製品の識別コードと自分の製品識別コードとの一致性をチェックする段階をさらに含む請求項13に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、映像データの光記録及び/または再生(記録/再生)分野に係り(以下、'及び/または'は便宜上'/'に示す)、特に記録媒体と記録媒体の内容を変形した記録装置の製造業体情報を貯蔵する記録装置と製造業体特殊情報を有する記録装置及び/または再生装置とその方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般の記録媒体の構造を一次元的に示す 図1において、記録媒体全体のボリューム空間は、ボリ ューム&ファイル構造部分と実際のデータが記録されて いる部分(ここではUsed Block #1、#2、#3と表記されて いる)よりなっている。実際のデータはプログラムまた はタイトルのような一定単位で編集により物理的に散在 されて記録されうる。ボリューム&ファイル構造には記 録されているデータに対する一般の情報及び図2に示し たようなファイルとディレクトリ構造部分に対する情報 が記録されている。図2は、再記録できる記録媒体を用 いてオーディオ/ビデオ(A/V)データを記録再生する装置 に採用されたファイルシステム上に存在するファイルを 示している。ビットストリームファイルはA/V実際デー タが記録されているファイルを意味し、情報ファイルは ビットストリームファイルに対する情報を有しているフ アイルを意味し、その他資源ファイルなどがある。

【0003】図3は、図2に示した情報ファイルの内容を示し、大きく製造業体間に共通の形式を有するビットストリームに対する情報の規格化した情報と、製造業体50単独の形式を有し製造業体間で互換できない情報の製造

業体特殊情報とに分類できる。規格化した情報は、製造業体に関係なく共通の機能を有するための情報を含むことであって、互換性を維持するために必要な部分である。規格化した情報は、ビットストリームファイル内の特定タイトルの開始位置、特定時間間隔に当る位置情報などを有していて、ディスク記録装置、編集装置/再生装置ではビットストリームファイル内のどの位置に記録するか、どの位置から再生するかに対する情報を情報ファイルを通じて得、得られた情報に基づいてビットストリームファイルを読出して再生する。各製造業体情報は、一般に互換性が不要な各製造業体の特殊な機能を支援するために製造業体単独で使用するのに必要な情報で

【0004】このような製造業体情報を使用する特殊機 能の一例としては、ビットストリームファイル上で最後 に再生された位置に対する情報を製造業体情報項目とし て記録して後で再びディスクを再生する場合、最後に再 生された次の位置から自動に再生できるようにする機能 などを挙げられる。もちろんこの特殊機能は、このよう な製造業体情報が支援できる記録媒体記録/再生装置で のみ支援される機能である。ここで、製造業体情報の詳 細内容を説明すれば、図3に示したように、例えば、製 造業体情報項目nの個数情報などを有している製造業体 情報ヘッダ、各製造業体情報項目の位置情報を有してい る同数の製造業体情報探索ポインタ (Manufacturer Info rmation Search Pointer #1, ..., Manufacturer Infor mation Search Pointer #n)と各々の製造業体情報項目 (Manufacturer Information Item #1, ..., Manufactur er Information Item #n)より構成される。各製造業体 の記録/再生装置は少なくとも一つの製造業体情報項目 を有することが期待される。

【0005】実際に、製造業体情報項目の内容は、製造 業体情報項目を生成した特定業体の記録/再生装置での み理解し活用できることであって、相異なる製造業体の 記録/再生装置間では互換できない。前述したように、 製造業体単独の特殊機能のための情報は各製造業体間で 互換できないので、A業体で生成された製造業体情報が ある記録媒体をB業体で製造した記録/編集装置で別の記 録/削除過程を遂行すれば、A業体の製造業体情報がもう 有効でない恐れがある。ところが、製造業体情報はA業 体の固有の情報であるため、A業体だけ情報が分析及び 修正でき、B業体では製造業体情報が修正または管理でき なくなるし、内容が更新された記録媒体が再びA業体の 記録/再生装置で多く記録/再生される場合、A業体が設 定した特殊機能のための情報の貯蔵された情報項目がも う有効でないため誤動作が発生する恐れがある。従って A業体のディスク記録/編集装置では、製造業体情報を用 いる前に製造業体情報が有効かどうかを常に点検すべき であるが、記録されているデータの量が多いほどその過 程が複雑で長時間がかかる問題点があった。

[0006]

10

【発明が解決しようとする課題】前記問題点を解決するために、本発明の目的は、相異なる製造業体の記録/再生装置の特殊機能のための製造業体情報を貯蔵する記録媒体を提供することにある。本発明の他の目的は、最後に記録媒体上に記録/削除を遂行した記録/再生装置の製造業体のための識別情報を貯蔵する記録媒体を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、記録媒体上に相異なる製造業体の記録/編集装置の特殊機能のための製造業体情報を貯蔵する記録/編集装置と方法を提供することにある。

【0007】本発明のさらに他の目的は、記録媒体上の記録/削除を遂行する記録/編集装置と方法を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、記録媒体上に相異なる製造業体の記録/再生装置の特殊機能のための製造業態情報を用いる記録/再生装置と方法を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、製造業体が有効かどうかを判断するために、記録媒体上に記録/削除を最後に遂行した記録/編集装置の製造業体識別情報が記録/再生装置の製造業体の識別情報と同一かどうかをチェックする記録/再生装置と方法を提供することにある。即ち、二つの識別情報が同一であれば製造業体項目は有効で、そうでなければ製造業体情報項目は有効でなく全体のチェックが必要なことを示す。

[0008]

40

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明に係る記録媒体は、再記録できる記録媒体において、オーディオ/ビデオ(AV)内容とAV内容のための規格化した情報と製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を貯蔵し、ここで前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードよりなる。本発明に係る装置は、再記録できる記録媒体上にオーディオ、ビデオ及び/または情報データを記録及び/または編集する記録装置において、AV内容とAV内容のための規格化した情報と製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を生産するための記録制御器を含み、ここで前記製造業体情報は、前記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードよりなることを特徴とする。

【0009】本発明に係る装置は、再記録できる記録媒体上にオーディオ、ビデオ及び/または情報データを再生するための再生装置において、AV内容とAV内容のための規格化した情報と製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を再生するための再生制御器を含み、ここで前記製造業体情報は、前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードを含むことを特徴とする。本発明に係る方法は、再記録できる記録媒体上にオーディオ、ビデオ及び/または情報データを記録及び/または編集する記録方法において、前記記録媒

体上に記録/編集により前記記録媒体の内容を最後に変形した記録装置の製造業体の識別コードを記録する段階を含む。本発明に係る方法は、記録媒体上に記録された製造業体情報を用いて再記録できる記録媒体上のオーディオ、ビデオ及び/または情報データを記録/再生するための方法において、製造業体特殊情報が有効かどうかを決定するために、前記記録媒体の内容を変形した製造業体の識別コードとその自分の製造業体識別コードとの一致性をチェックする段階を含む。

## [0010]

【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して本 発明に係る製造業体間の特殊機能を支援するための付加 情報を貯蔵する記録媒体及び記録/編集装置の製造業体 間の特殊機能を支援するための記録/再生装置並びにそ の方法の望ましい実施例を説明する。図4は本発明が適 用される光記録再生装置のブロック図であって、記録及 び再記録できる記録媒体上にA/Vデータを記録/再生する 装置の機能は大きく記録と再生とに分けられる。 記録 時、A/Vコデック110は、入力されるA/V信号を所定の 圧縮符号化体系により圧縮符号化する。DSP(Digital 20 Signal Processor) 1 2 0 はA/Vコデック 1 1 0 から供 給されるA/Vデータを受けてECC(Error Correction C ode) 処理のためのパリティデータを付加し、所定の変調 体系により変調などを遂行する。 高周波増幅器(RF-AMPと表記されている) 1 3 0 はDS P 1 2 0 から供 給されるデータをRF信号に変換する。ピックアップ部 140は記録媒体を駆動させ、RF-AMP130から のRF信号に対応するデータを記録媒体に記録し、集束 及びトラッキングを行なうためのアクチュエータを内蔵 している。サーボ部150は、RF-AMP130とシ 30 ステムコントローラ160からサーボ制御に必要な情報 を受けて安定したサーボを遂行する。 システムコントロ ーラ160はシステム全体を制御しながらA/Vデータを 記録媒体上に記録するように制御し、圧縮されたデータ に対する大きさ情報と位置情報を含む情報だけでなく特 殊機能、記録または編集を遂行した記録/編集装置に対 する製造業体情報を記録する。また、システムコントロ ージ160は、記録媒体を最後に接近して記録/編集機 能を遂行した記録/編集装置に対する識別情報を用いて 記録媒体に記録されている製造業体情報が有効かどうか 40 を判断し、判断された製造業体情報を用いて記録/編集 動作を制御する。

【0011】再生時、ピックアップ部140はデータを 貯蔵している記録媒体からピックアップした光学信号を 提供する。RF-AMP130は光学信号を電気的信号 に変換し、サーボを行なうためのサーボ信号と変調され たデータを抽出する。DSP120はRF-AMP13 0から供給される変調されたデータを変調時使用した変 調体系に対応して復調し、ECCを遂行してエラーを訂 正し、パリティデータを除去する。サーボ部150は、 RF-AMP130とシステムコントローラ160からサーボ制御に必要な情報を受けて安定したサーボを遂行する。 A/Vコデック110はDSP120から供給される圧縮されたA/Vデータを復号化してA/V信号を出力する。システムコントローラ160は、使用者のキー入力を処理する等、使用者インタフェースを遂行しながら、記録媒体上に記録されている情報を用いてデータを再生するためにシステム全体を制御する。また、システムコントローラ160は、記録媒体を最後に接近して記録/編集機能を遂行した記録/編集装置に対する識別情報を用いて記録媒体に記録されている製造業体情報が有効かどうかを判断し、製造業体情報を用いて再生動作を制御する。

【0012】図5は本発明に係る製造業体特殊機能のた めの製造業体情報ヘッダに含まれる詳細内容を示したテ ーブルの一例であって、製造業体情報の個数に対する情 報のMNFI\_Ns、記録媒体上の内容を最後に変形した記録/ 編集装置の製造業体を示す製造業体識別コードLAST\_M N、記録媒体上の内容を最後に変形した記録/編集装置の 製品モデルを示す製品コードLAST\_PROD、ディスク記録/ 編集装置で遂行した動作、例えば単純再生を除外した記 録、編集、消去、特殊機能などの記録媒体上のA/Vビッ トストリームデータや再生情報等に修正が加わった動作 に対する情報を所定コードで示す動作コードOP\_CDより 構成できる。製造業体識別コードは相異なる製造業体間 を区別するためのことであって、各業体別に固有値を有 することが期待される情報である。相異なる製造業体が 同名を有することはほとんどないので、製造業体の名の 簡単なテキストデータが使われうる。動作コードは、相 異なる製造業体間にも理解されるべきなので、互換性を 有するコードである。このような情報を、記録媒体を接 近して記録/編集を遂行した記録/編集長ごとに製造業体 情報ヘッダに記録することによって、記録媒体を最後に 接近して記録/編集を遂行した記録/編集装置に対する情 報と遂行した動作に対する情報を提供することになる。 ただ、単純再生だけ行う場合にはこの製造業体情報へッ グに記録しない。

【0013】前記のようなデーク構造を用いて製造業体情報を使用する例を挙げれば次の通りである。例えばA 業体で製造業体情報項目を生成して記録媒体に記録したが、B業体で製造したディスク記録/編集装置で記録媒体を編集する場合が発生できる。この場合、B業体の記録/編集装置では、ディスクをエゼクトする前に記録媒体に製造業体のBに対するコード、記録/編集装置の製品コードと編集動作を行ったという情報を示す動作コードとを、図5に示したように製造業体情報へッダに記録する。すると今後、再びA業体の記録、編集/再生装置で記録媒体上に記録されたデータを製造業体情報項目を用いて再記録、編集/再生しようとする場合には、まず製造 50 業体情報へッダにある最後に記録媒体を使用した製造業

8

体に対する識別情報、記録/編集装置の製品情報及び遂行した動作の情報を読出して記録、編集/再生時用いようとする製造業体情報項目が有効かどうかを判断する。もし、最後に記録媒体を変形した製造業体を識別する記録媒体上に記録されている製造業体識別コードが該記録/編集/再生装置の製造業体識別コードと一致すれば、該製造業体情報項目が有効なことと判断し、記録媒体上に記録された製造業体識別コードと該製造業体識別コードが一致しなければ記録媒体上の全体内容を分析して用いようとする製造業体情報項目が有効かどうかを判断すべきである。製造業体情報項目が有効であればこの製造業体情報項目を用いればよい。

【0014】また、最後に記録媒体を変形した記録/編 集装置が現在の記録/編集装置であり、最後に編集動作 を遂行したら記録/編集された内容に当る製造業体情報 項目の内容を把握して記録/編集動作に従って製造業体 情報項目が更新できるので、以後製造業体情報項目が有 効だと容易に判断できて、製造業体情報項目が有効かど うか判断するのにかかる時間を縮めることができる。こ こでも製造業体情報項目が有効であれば、この製造業体 20 情報項目を用いて記録、編集/再生できる。図6は本発 明に係る製造業体情報ヘッダの他の例である。図6にお いて、製造業体情報の数を示すMNFI Ns、製造業体情報 の最後のアドレスを示すMNFIT\_EA、A/V内容を最後に変 形した製造業体の識別コードを示すLAST\_MN、A/V内容を 最後に変形した製品コードを示すLAST\_PROD、製造業体 情報テーブル数に当る製造業体コードを示すMN CD、各 製造業体の製品情報項目を示すPROD\_CD、個々の情報のた めの別のファイルを示すFILE\_NAME、記録時間を示すREC \_TMなどが貯蔵されうる。MN\_CD、PROD\_CD、FILE\_NAME及 30 び/またはREC\_TMは各製造業体情報項目の開始部分に記 録されうる。

【0015】製造業体情報のサイズを制限するためにMN FI\_Nsは、情報の最大個数を例えば5つとし、最大情報個 数を超過した製造業体情報項目を貯蔵する時は、一例と して最古情報の順番に削除できる。製造業体情報項目が 削除される時、もし製造業体情報項目が別のファイルを 有すればこのファイルもまた削除されるべきである。記 録/編集装置が記録媒体の内容を変形させ、その自分の 製造業体情報項目を有している時、該製造業体情報のみ 40 更新され、残りの製造業体情報項目は残るべきである。 記録/編集装置が記録媒体の内容を変形させ、その自分 の製造業体情報項目を有していない場合でも記録媒体を 変形した製造業体識別コードは記録されるべきである。 【0016】MNFIT\_EAは、例えば、製造業体情報ヘッダ の最初のバイト位置から相対的なブロック番号RBN (Rela tive Block Number)を有する製造業体情報の最後のアド レスである。LAST\_MNは最後のA/V内容が変形された製造 業体識別コードを示し、記録/編集装置がその記録/編集

装置のための製造業体情報を有していなくても、A/V内

容が記録/編集装置により変形されれば必ず記録すべき必須事項である。LAST\_PRODは前記の製造業体により作られ、最後にA/V内容が変形された製品コードを示し、記録/編集装置がその記録/編集装置のための製造業体情報項目を有していなくても記録/編集装置がA/V内容を変形すれば必ず記録すべき必須事項である。ここで、製造業体識別コードは各製造業体別に区分されるべきなので製造業体別に固有値を有することが望ましい。また、ある製造業体で多様な製品がありえるので、製造業体はその製品コードを管理することが進められる。

【0017】即ち、実際のA/V内容に関した情報とA/V内 容を一致させるためにA/V内容を変形したセットは、自 体的に製造業体情報がなくても製造業体情報ヘッダの識 別コードフィールドLAST\_MNに製造業体識別情報を記録 すべきである。また、あるセットにディスクが挿入され る時には、実際のA/V内容と記録媒体上のA/V内容に関し た製造業体の特殊な製造業体情報項目が同一かどうかを 必ずチェックすべきであるが、一番速くて容易な方法は 最後に記録媒体を変形した製造業体の識別コードをチェ ックすることである。A/V内容が他の製造業体装備によ り変形された時、情報を変形したり更新することは該セ ットがすべきである。製造業体と製品の属する各製造業 体情報項目を知らせるために、MN\_CDとPROD\_CDは製造業 体情報項目が貯蔵されている項目数だけの製造業体コー ドとその製品コードである。製造業体製品のための情報 が別のファイルに存在する場合、FILE\_NAMEはそのファ イルの名前であり、もしファイルがなければこの場合の ための特定な値に満たされ、REC\_TMは情報が記録される 時の記録時間を示す。MN\_CD、REC\_TM、PROD\_CD、FILE\_N AMEは各製造業体情報項目の開始部分に記録されうる。

【0018】図7は本発明に係る製造業体情報探索ポインタの内容を示すテーブルであって、製造業体情報項目の開始アドレスを示すMNFI\_SAを含み、このMNFI\_SAは、例えば、製造業体情報へッダの最初のバイトからRBNを有する製造業体項目の開始アドレスである。図8は本発明に係る製造業体情報項目の内容を示すテーブルであって、可変長のバイトを有するが、情報の最大サイズは、例えば10キロバイト(KB)である。情報の大きさが10KBを超過すれば製造業体特殊情報ファイルが使われうる。

#### [0019]

【発明の効果】前述したように、本発明はA/Vデータ、A/Vデータを記録/再生する時に使うために規格化した情報、規格化した情報を用いて実現できない製造業体の特殊機能を支援するための製造業体情報を含む記録媒体を提供する。また、製造業体情報は多数の製造業体情報項目を支援するために提供され、製造業体情報は記録媒体の内容を最後に変形した製造業体の識別コードを含む。この情報は、製造業体の特殊な製造業体情報項目が他の製造業体装備により記録/編集/再生される時、自分の製造業体情報項目の有効性をチェックする時に使われう

る。製造業体情報項目が有効かどうかを判断するのにか かる時間を縮められる。

#### 【図面の簡単な説明】

ポリューム&

ファイル構造

【図1】 一般の記録媒体の一次元構造を示す図面であ る。

【図2】 図1に示したファイル構造を示す図面であ る。

【図3】 図2に示した情報ファイルの内容を示す図面 である。

【図4】 本発明が適用される光記録再生装置のブロッ 10 130 髙周波増幅器 (RF-AMP) ク図である。

【図5】 本発明に係る製造業体の特殊機能を支援する ための製造業体情報ヘッダの詳細内容を示す一例のテー ブルである。

【図6】 本発明に係る製造業体情報ヘッダの詳細内容 を示す他の例のテーブルである。

10

【図7】 本発明に係る製造業体情報探索ポインタの内 容を示すテーブルである。

【図8】 本発明に係る製造業体情報項目の内容を示す テーブルである。

#### 【符号の説明】


- 110 A/Vコデック
- 120 DSP
- - 140 ピックアップ部
  - 150 サーボ部
  - 160 システムコントローラ

【図1】

USED BLOCK #3 USED USED BLOCK #1

【図3】


ポリューム空間




【図5】

MKI_Ns	製造業体情報の個数	
MK_CD	AV中部を最後に配形した製造業体コード	
MD_CD	A/V 内容を最後に変形した製品コード	
OP_CD	動作コード	

【図2】



【図4】



【図6】

	内容	パイトの数
MNFI_Ns	製造業体情報の数	1/4/
MNFIT_EA	<b>契造業体情報テーブルの最後のアドレス</b>	4,41
LAST_MN	AV内容を最後に変形した製造業体コード	32 /4 h
LAST_PROD	AV 内容を最後に変形した製品コード	32 /×/ h
MN_CD	製造業体コード	2xMNFI_Ns MI
PROD_CD	製品コード	2×MNFI_Ns 154 h
FILE_NAME	個々の情報のための別のファイル	12xMNFI_Na /4 }
REC_TM	記錄時間	8x MNFI_Ns /4 h

# (7)寺開2000-57745 (P2000-57745A)

## 【図7】

	內容	
MNFI_SA	MNFの開始アドレス	パイトの数
		2 M/ F

## 【図8】

MNF) MSATANAM PAR.	
<b>新加州村</b>	パイトの数
	可変長パイト

フロントページの続き

(72)発明者 鄭 泰允

大韓民国京畿道果川市富林洞41番地住公ア パート806棟602号 (72) 発明者 夢 政錫

大韓民国ソウル特別市松坡区文井洞72-3 番地建栄アパート101棟1310号

(72)発明者 朴 判基

大韓民国京畿道水原市勧善区勧善洞1274番

地大元アパート509棟201号